

STEIN'S VORBEHANDLER

Vorbehandlung von Stein und Keramik vor der Verlegung

WIRKUNG:

Aufgetragen vor der Verlegung, erleichtert dieser Frühimprägnierer das Abwaschen nach der Verlegung erheblich. Auch erleichtert er die Entfernung von allgemeinem Baustellen-schmutz. Schneller und sauberer.

- lösemittelfrei
- auch für restfeuchte Beläge empfohlen
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- für raue bis polierte Oberflächen geeignet
- atmungsaktiv

ANWENDUNG:

Angrenzende Beläge durch Abdecken oder Abkleben schützen. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5 °C und nicht über 25 °C. Fußbodenheizungen sind 24 Stunden vor der Behandlung abzuschalten. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung.

Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Im Sprühverfahren einmal auftragen.

Nur bei sehr saugfähigen Belägen ist ein zweiter Auftrag (dann ca. 30 bis 60 Minuten später) erforderlich. Nicht aufgesaugtes Material nach spätestens einer halben Stunde mit sauberem Tuch aufnehmen. Die volle Wirksamkeit tritt nach 24 bis 72 Stunden ein.

Ergiebigkeit: ca. 5 – 30 m² / Liter.

Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

UMWELTSCHUTZ:

Lösemittelfrei,

Verpackung aus recyclebarem PE

LAGERUNG UND TRANSPORT:

Kühl und frostfrei

INHALTSSTOFFE:

Isopropylalkohol, Harze

GEFAHRSTOFFVERORDNUNG / WARNHINWEISE:

Das Produkt mit Gummihandschuhen verarbeiten. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abspülen. Während der Arbeit nicht essen oder trinken und für gute Belüftung sorgen. Frostfrei, gut verschlossen und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken. Wenn das Produkt verschluckt worden ist, sofort Arzt aufsuchen. Wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen. Kein Gefahrgut.

VERPACKUNGSEINHEITEN:

1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Die anwendungstechnische Beratung, ob mündlich oder schriftlich, erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Die Nutzung oder Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten. Es liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders, festzustellen, ob eine Eignung gegeben ist. In keinem Fall haftet STEIN'S dem Kunden oder anderen Personen für zufällige oder Folgeschäden. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. **IMMER ZUERST TESTEN.**

